

01.04.2015г.

BIG BLUE	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, \$
	<ul style="list-style-type: none"> максимальное давление 6 атм. рабочая температура 2°C - 45°C (35.6°F - 113°F) 	FH10B1-B-WB	1"	48
		FH20B1-B-WB	1"	59
		FH10B64	1 1/2"	35
		FH20B64	1 1/2"	46
FCCEL	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, \$
	<ul style="list-style-type: none"> удаление песка полиэстер падение давления 0,2-0,5bar; t -2-45°C 	FCCEL5M10BB	30л/мин;14м³	11
		FCCEL20M10BB	30л/мин;14м³	11
		FCCEL5M20BB	60л/мин;20м³	19
		FCCEL20M20BB	60л/мин;20м³	19
FCPP	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, \$
	<ul style="list-style-type: none"> удаление ржавчины, ила полипропиленовый шнур падение давления 0,3-0,5bar; t -2-45°C 	FCPP5M10B	40л/мин;24м³	7
		FCPP20M10B	40л/мин;24м³	7
		FCPP5M20B	60л/мин;24м³	17
		FCPP20M20B	60л/мин;24м³	17
FCPS	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, \$
	<ul style="list-style-type: none"> удаление песка, ржавчины, ила полипропиленовое волокно падение давления 0,3-0,5bar; t -2-45°C 	FCPS5M10B	40л/мин;24м³	6
		FCPS20M10B	40л/мин;24м³	6
		FCPS50M10B	40л/мин;24м³	6
		FCPS5M20B	60л/мин;24м³	12
		FCPS20M20B	60л/мин;24м³	12
		FCPS50M20B	60л/мин;24м³	12
FCCB	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, \$
	<ul style="list-style-type: none"> удаление органических веществ гранулированный активированный уголь падение давления 0,3-0,5bar; t -2-45°C 	FCCB10BB	12л/мин;14м³	15
		FCCB20BB	18л/мин;22м³	26
FCCBL	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, \$
	<ul style="list-style-type: none"> удаление хлора и хлорпроизводных спеченный активированный уголь падение давления 0,2-0,3bar; t -2-45°C 	FCCBL10BB	20л/мин;16м³	13
		FCCBL20BB	30л/мин;24м³	26
FCCBKDF	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, \$
	<ul style="list-style-type: none"> удаление тяжелых металлов гранулированный активированный уголь + KDF падение давления 0,2-0,4bar; t -2-45°C 	FCCBKDF10BB	12л/мин;16м³	20
		FCCBKDF20BB	18л/мин;24м³	37
FCCFE	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, \$
	<ul style="list-style-type: none"> удаление железа комбинированный блок падение давления 0,2-0,5bar; t -2-45°C 	FCCFE10BB	12л/мин;4м³	17
		FCCFE20BB	18л/мин;8м³	31
FCCST	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, \$
	<ul style="list-style-type: none"> умягчение воды ионообменная смола падение давления 0,2-0,5bar; t -2-45°C 	FCCST10BB	12л/мин;4м³	19
		FCCST20BB	18л/мин;8м³	36

АКСЕСУАРЫ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, \$
	<ul style="list-style-type: none"> • кронштейн для ВВ 	FXBRBB		8
	<ul style="list-style-type: none"> • ключ для ВВ 	FXWR1BB		6

www.fontaine.com.ua

Выделенные позиции являются складскими!