









01.05.2015г.

FF06AA	ОПИСАНИЕ	Артикул	Параметры	Цена, €
	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей фильтрующий материал - нержавеющая сталь рабочее давление 1,5-16атм. максимальная температура +40°C 	FF06-1/2AA	1,5м³/ч/1/2"	53
		FF06-3/4AA	3,0м³/ч/3/4"	58
		FF06-1AA	4,0м³/ч/1"	70
		FF06-11/4AA	6,0м³/ч/11/4"	99
FF06AAM	ОПИСАНИЕ	Артикул	Параметры	Цена, €
	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей фильтрующий материал - нержавеющая сталь рабочее давление 1,5-16атм. максимальная температура +80°C 	FF06-1/2AAM	1,5м³/ч/1/2"	101
		FF06-3/4AAM	3,0м³/ч/3/4"	115
		FF06-1AAM	4,0м³/ч/1"	133
		FF06-11/4AAM	6,0м³/ч/11/4"	166
FK06AA	ОПИСАНИЕ	Артикул	Параметры	Цена, €
	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей встроенный редукционный клапан рабочее давление 1,5-16атм. максимальная температура +40°C 	FK06-1/2AA	1,5м³/ч/1/2"	100
		FK06-3/4AA	3,0м³/ч/3/4"	112
		FK06-1AA	4,0м³/ч/1"	123
		FK06-11/4AA	6,0м³/ч/11/4"	155
FK06AAM	ОПИСАНИЕ	Артикул	Параметры	Цена, €
	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей встроенный редукционный клапан рабочее давление 1,5-16атм. максимальная температура +70°C 	FK06-1/2AAM	1,5м³/ч/1/2"	141
		FK06-3/4AAM	3,0м³/ч/3/4"	156
		FK06-1AAM	4,0м³/ч/1"	200
		FK06-11/4AAM	6,0м³/ч/11/4"	218
F76S-AA	ОПИСАНИЕ	Артикул	Параметры	Цена, €
	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей фильтрующий материал - нержавеющая сталь обратная промывка сетки фильтра рабочее давление 1,5-16атм. максимальная температура +40°C 	F76S-1/2AA	3,2м³/ч/1/2"	285
		F76S-3/4AA	4,3м³/ч/3/4"	285
		F76S-1AA	7,2м³/ч/1"	355
		F76S-11/4AA	7,8м³/ч/11/4"	364
		F76S-11/2AA	10м³/ч/11/2"	576
		F76S-2AA	11,5м³/ч/2"	637
F76S-AAM	ОПИСАНИЕ	Артикул	Параметры	Цена, €
	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей фильтрующий материал - нержавеющая сталь обратная промывка сетки фильтра рабочее давление 1,5-25атм. максимальная температура +70°C 	F76S-1/2AAM	3,2м³/ч/1/2"	359
		F76S-3/4AAM	4,3м³/ч/3/4"	359
		F76S-1AAM	7,2м³/ч/1"	451
		F76S-11/4AAM	7,8м³/ч/11/4"	460
		F76S-11/2AAM	10м³/ч/11/2"	723
		F76S-2AAM	11,5м³/ч/2"	783
HS10S-AA	ОПИСАНИЕ	Артикул	Параметры	Цена, €
	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей встроенный редукционный клапан встроенный обратный клапан фильтрующий материал - нержавеющая сталь диапазон регулирования 1,5 - 6,0атм. максимальная температура +40°C 	HS10S-1/2AA	1,8м³/ч/1/2"	396
		HS10S-3/4AA	2,9м³/ч/3/4"	402
		HS10S-1AA	4,7м³/ч/1"	533
		HS10S-11/4AA	7,2м³/ч/11/4"	637
		HS10S-11/2AA	8,3м³/ч/11/2"	946
		HS10S-2AA	13,0м³/ч/2"	1016
HS10S-AAM	ОПИСАНИЕ	Артикул	Параметры	Цена, €
	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей встроенный редукционный клапан встроенный обратный клапан фильтрующий материал - нержавеющая сталь диапазон регулирования 1,5 - 6,0атм. максимальная температура +70°C 	HS10S-1/2AAM	1,8м³/ч/1/2"	469
		HS10S-3/4AAM	2,9м³/ч/3/4"	475
		HS10S-1AAM	4,7м³/ч/1"	626
		HS10S-11/4AAM	7,2м³/ч/11/4"	731
		HS10S-11/2AAM	8,3м³/ч/11/2"	1088
		HS10S-2AAM	13,0м³/ч/2"	1159

F76S-FA	ОПИСАНИЕ	Артикул	Параметры	Цена, €
	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей фильтрующий материал - нержавеющая сталь обратная промывка сетки фильтра рабочее давление 1,5-25атм. максимальная температура +70°C 	F76S-65FA	39м³/ч/65mm	2175
		F76S-80FA	56м³/ч/80mm	2400
		F76S-100FA	71м³/ч/100mm	2790
		F76S-125ZFA	116м³/ч/125mm	4287
Z11	ОПИСАНИЕ	Артикул	Параметры	Цена, €
	<ul style="list-style-type: none"> привод обратной промывки для F76S встроенный таймер диапазон настройки 4мин./3мес. продолжительность промывки 25с максимальная температура +70°C электропитание 220В, 50Гц 	Z11S-A	1/2"	254
		Z11AS-1/2A	1/2"	284
		Z11AS-1A	1"	298
DDS76	ОПИСАНИЕ	Артикул	Параметры	Цена, €
	<ul style="list-style-type: none"> реле перепада давления для F76S-F 	DDS76		458

www.fontaine.com.ua

Выделенные позиции являются складскими!