






01.05.2015г.

АО	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, €
	<ul style="list-style-type: none"> • водоснабжение • горизонтальное исполнение • подключение 1" • рабочее давление 2-10атм. (2-8атм. для АО 24) • рабочая температура -10/+100°C • мембрана EPDM 	АО 18	18л	24
		АО 24	24л	27
		АО 50	50л	70
		АО 80	80л	122
		АО 100	100л	155

AV	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, €
	<ul style="list-style-type: none"> • водоснабжение • вертикальное исполнение • подключение 1" (1 1/4" для AV 200, AV 300, AV 500) • рабочее давление 2-10атм. • рабочая температура -10/+100°C • мембрана EPDM 	AV 50	50л	85
		AV 80	80л	107
		AV 100	100л	138
		AV 150	150л	187
		AV 200	200л	235
		AV 300	300л	296
		AV 500	500л	488
		AV 1000	1000л	1508

R	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, €
	<ul style="list-style-type: none"> • отопление, мембрана EPDM • вертикальное исполнение • подключение 3/4" • рабочее давление 1,5-5атм. • рабочая температура -10/+100°C 	R 5	5л	19
		R 8	8л	20
		R 12	12л	23
		R 18	18л	24
		R 24	24л	28

	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, €
	<ul style="list-style-type: none"> • отопление • вертикальное исполнение • подключение 1" (3/4"-RV 35, RV 50, 1 1/4"-VR 500) • рабочее давление 1,5-5атм. • рабочая температура -10/+100°C • мембрана EPDM 	RV 35	35л	42
		RV 50	50л	49
		RV 80	80л	81
		RV 100	100л	103
		RV 150	150л	135
		RV 200	200л	167
		RV 300	300л	255
RV 500	500л	337		

Сменные элементы	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, €
	<ul style="list-style-type: none"> • мембранна сменная к гидроаккумулятору • мембранна сменная к гидроаккумулятору • мембранна сменная к гидроаккумулятору • мембранна сменная к гидроаккумулятору • мембранна сменная к гидроаккумулятору • мембранна сменная к гидроаккумулятору • мембранна сменная к гидроаккумулятору • мембранна сменная к гидроаккумулятору • фланец к гидроаккумулятору 	АО 18-24	5
		AV-АО 35-50	13
		AV-АО 60-80	23
		AV-АО 100	37
		AV-АО 300	98
		VAV 150	44
		VAV 200	85
		VAV 300	97
		D 145	4