







01.05.2015г.

Артикул	ОПИСАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, €
D06F-A	<ul style="list-style-type: none"> регулирование давления диапазон регулирования 1,5 - 6,0атм. максимальная температура +40°C 	D06F-1/2A D06F-3/4A D06F-1A D06F-11/4A D06F-11/2A D06F-2A	65 69 93 125 215 245
			
D06F-B	<ul style="list-style-type: none"> регулирование давления диапазон регулирования 1,5 - 6,0атм. максимальная температура +70°C 	D06F-1/2B D06F-3/4B D06F-1B D06F-11/4B D06F-11/2B D06F-2B	75 79 106 138 231 261
			
FK06AA	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей встроенный редукционный клапан рабочее давление 1,5-16атм. максимальная температура +40°C 	FK06-1/2AA FK06-3/4AA FK06-1AA FK06-11/4AA	100 112 123 155
			
FK06AAM	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей встроенный редукционный клапан рабочее давление 1,5-16атм. максимальная температура +70°C 	FK06-1/2AAM FK06-3/4AAM FK06-1AAM FK06-11/4AAM	141 156 200 218
			
HS10S-AA	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей встроенный редукционный клапан встроенный обратный клапан фильтрующий материал - нержавеющая сталь диапазон регулирования 1,5 - 6,0атм. максимальная температура +40°C 	HS10S-1/2AA HS10S-3/4AA HS10S-1AA HS10S-11/4AA HS10S-11/2AA HS10S-2AA	396 402 533 637 946 1016
			
HS10S-AAM	<ul style="list-style-type: none"> удаление механических примесей встроенный редукционный клапан встроенный обратный клапан фильтрующий материал - нержавеющая сталь диапазон регулирования 1,5 - 6,0атм. максимальная температура +70°C 	HS10S-1/2AAM HS10S-3/4AAM HS10S-1AAM HS10S-11/4AAM HS10S-11/2AAM HS10S-2AAM	469 475 626 731 1088 1159
			
D15P	<ul style="list-style-type: none"> регулирование давления диапазон регулирования 1,5 - 6,0атм. максимальная температура +70°C 	D15P-50A D15S-65A D15S-80A D15S-100A D15P-125A D15P-150A	795 977 1272 1928 2932 4118
