

01.05.2015г.

EASYPRESS PEDROLLO	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, €
--------------------	----------	--------	-----------	---------



- автоматическое поддержание давления
- защита по сухому ходу
- автоматический перезапуск 1,5 бар
- рабочая температура жидкости + 65C

EASYPRESS II	1,5 кВт/10А	67
EASYPRESS-2M	1,5 кВт/10А	69
EASY PRO	1,5 кВт/10А	141
EASYSMALL-2M	1,5 кВт/10А	43

SMART WaCS	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, €
------------	----------	--------	-----------	---------



- автоматическое поддержание давления
- защита по сухому ходу
- автоматический перезапуск 1,5 бар
- рабочая температура жидкости + 40C

SMART-PRESS 1,5HP	1,1 кВт/10А	63
SMART-PRESS 3,0 HP	2,2 кВт/16А	131

PWM WaCS	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, €
----------	----------	--------	-----------	---------



- поддержание постоянного давления
- защита по сухому ходу
- программирование параметров
- рабочая температура жидкости + 40C

PWM-230 1-basic	1,1 кВт/8,5А	438
PWM 230	2,2 кВт/10,5А	859
PWM 400	5,5 кВт/13,3А	1475

Fourgroup	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, €
-----------	----------	--------	-----------	---------



- для погружных насосов
- защита по "сухому ходу"
- защита от перегрузки двигателя
- защита двигателя от неправильной последовательности фаз
- многофункциональный дисплей
- сетевой вход M-220В, T-380В

DOMINO-M Plus	0,37-2,2кВт/2-16А	195
DOMINO-T/5,5 Plus	0,55-3,7кВт/2-8А	219
DOMINO-T/7,5 Plus	0,55-7,5кВт/2-11А	243
DOMINO-T/10 Plus	0,55-7,5кВт/2-15А	287
DOMINO-T/15 Plus	7,5-10кВт/16-24А	326

NAUTILUS	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, €
----------	----------	--------	-----------	---------



- для наружных насосов
- диапазон давления 0-10 Бар
- напряжение 220В для IMTP, 380В для ITTP
- степень защиты IP 55
- ЖК-дисплей
- цена без датчика давления

IMTP2,2M-RS	2,2кВт/15А	615
ITTP2,2M-RS	2,2кВт/5,5А	750
ITTP4,0M-RS	4кВт/10А	1090
ITTP5,5M-RS	5,5кВт/15А	1190
ITTP7,5W-RS	7,5кВт/18А	1930
датчик давления	0-3 бар	230
датчик давления	0-5 бар	270

NAUTILUS	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА, €
----------	----------	--------	-----------	---------



- индивидуальный инвертор для одного насоса
- диапазон давления 0-10 Бар
- напряжение 220В
- степень защиты IP 55
- Micro-led панель
- цена с датчиком давления

IMMP1,1W	1,1кВт/9А	390
IMMP1,5W	1,5кВт/11А	480